

# 8-188 KVA GERADORES À GÁS

LINHA RESIDENCIAL/COMERCIAL

**GENERAC®**



# 8-188 KVA GUARDIAN | RG | QT

## LINHA RESIDENCIAL/COMERCIAL



### Sua empresa não pode parar.

Quando a energia elétrica é interrompida, sua empresa pode parar. Um gerador standby protege você das falhas de energia, restaurando a normalidade dentro de segundos, para que você possa continuar seu trabalho normalmente.

Nossas soluções movidas a gás natural são silenciosas, compactas e econômicas. Descubra a praticidade e eficiência de um gerador movido a gás natural.

GERADOR	STAND BY		TIPO DE COMBUSTÍVEL	CONSUMO DO MOTOR (m³/hr) (100% carga)	NÍVEL DE ATENUAÇÃO	DIMENSÕES (mm) Carenados			PESO (Kg)
	kVA	kW				C	L	A	
GUARDIAN	8	8	GÁS NATURAL	3,4	62dB @ 7m	1218	638	732	154
GUARDIAN	10	10	GÁS NATURAL	4,5	63dB @ 7m	1218	638	732	158
GUARDIAN	16	16	GÁS NATURAL	8,75	66dB @ 7m	1218	638	732	186
GUARDIAN	18	18	GÁS NATURAL	8,52	66dB @ 7m	1218	638	732	203
GUARDIAN	19,5	19,5	GÁS NATURAL	9,26	67dB @ 7m	1218	638	732	211
GUARDIAN - TRIFÁSICO	21	17	GÁS NATURAL	8,69	67dB @ 7m	1218	638	732	211
RG022	28	22	GÁS NATURAL	9	70dB @ 7m	1580	776	980	411
RG025	31	25	GÁS NATURAL	12,2	72dB @ 7m	1580	776	980	392
RG027	34	27	GÁS NATURAL	10,2	70dB @ 7m	1580	776	980	426
RG030	38	30	GÁS NATURAL	14	73dB @ 7m	1580	776	980	406
RG032	40	32	GÁS NATURAL	10,6	70dB @ 7m	1950	888	1171	556
RG036	45	36	GÁS NATURAL	20,7	70dB @ 7m	1950	888	1170	569
RG038	48	38	GÁS NATURAL	12,4	64dB @ 7m	1950	888	1171	560
RG045	56	45	GÁS NATURAL	20,7	73dB @ 7m	1950	888	1170	596
RG048	60	48	GÁS NATURAL	21,5	68dB @ 7m	1950	888	1170	705
RG060	75	60	GÁS NATURAL	24,5	72dB @ 7m	1950	888	1170	582
QT070	88	70	GÁS NATURAL	29	72dB @ 7m	2450	935	1217	925
QT080	100	80	GÁS NATURAL	35,5	74dB @ 7m	2925	935	1393	925
QT100	125	100	GÁS NATURAL	35,8	72dB @ 7m	2925	935	1393	1148
QT130	163	130	GÁS NATURAL	50,8	75dB @ 7m	2925	935	1393	1224
QT150	188	150	GÁS NATURAL	58,6	79dB @ 7m	2925	935	1393	1130

\*Consulte-nos para potências maiores

**TECNOLOGIA TRUE POWER**  
Fornece a melhor qualidade de energia da categoria com menos de 5% de distorção harmônica total, ideal para eletrônicos e aparelhos sensíveis.

**MOD0 QUIET-TEST**  
O Quiet-Test executa testes de funcionamento no gerador, garantindo que em emergências ele estará em perfeito funcionamento.

**RHINO-COAT**  
O RhinoCoat™ ajuda a tornar alumínio resistente à corrosão perfeito para todas as condições meteorológicas, inclusive maresia.



**GENERAC G-FORCE**  
Motores construídos especificamente para o uso em geradores, mais confiança e menos manutenção de rotina do que os concorrentes.

**CONTROLADORA EVOLUTION**  
Apresenta um display LCD que permite monitorar o status da bateria e acompanhar os intervalos de manutenção para garantir que seu gerador esteja sempre em boas condições de operação.

Credenciado



Rua Carlos de Laet, 3389  
Curitiba - PR 81650-040  
Tel. +55 41 3277-4038  
rkfnobreaks.com.br  
rkf@rkfnobreaks.com.br

**GENERAC®**

Generac Brasil  
Rod. Anhanguera, Km 305  
Ribeirão Preto - SP 14097-140  
**generacbrasil.com.br** Tel. +55 16 3505 9150

As características da especificação podem mudar sem aviso prévio. Dimensões e pesos são apenas para fins preliminares. Por favor, consulte um distribuidor da Generac para desenhos de instalação detalhados.